

Calidad y diseño para el negocio

Lector Códigos de Barras BS-501



Lector laser de código de barras de altas prestaciones capaz de adaptarse a las condiciones de trabajo más adversas gracias a su certificación IP52. Resistente a las caídas desde 2 metros.

Cuenta con sensor de disparo automático que le permite trabajar en modo manos libres.

Capaz de leer hasta 200 códigos de barras por segundo.

Decodifica todos los códigos estándares 1D incluyendo los códigos lineales GS1 Databar.

Concord
Quality POS Systems
www.tpvconcord.com

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

1D / Códigos Lineales: Todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™

ELECTRICAS

Corriente: En Espera (Maximo): 500 mA @ 5 VDC.
 Voltaje de Entrada: 5 VDC ± 0.25V

AMBIENTAL

Resistencia a las caídas: Soporta caídas continuas desde 1,5 m / 5,0 ft sobre hormigón.
 Sellado contra agua y partículas IP52.

INTERFACE

Interface: USB

CAPACIDAD DE LECTURA

Ángulo de lectura Grado: +/- 65°; Inclinación: +/- 60°;
 Rotación: +/- 42°.
 Fuente de Luz 650 nm VLD.
 Indicador de lectura Beeper; LED de lectura correcta.
 Rango de lectura (máximo) 200 lect./seg

DISTANCIA DE LECTURA

Profundidad de campo típica Dependencia de Resolución de impresión, contraste, y la luz ambiental.
 Distancia mínima de lectura determinada por la longitud del código y el ángulo de escaneo.
 5 mil: 40-110mm
 10 mil: 10-280mm
 13 mil: 15-315mm
 16 mil: 25-385mm
 35 mil: 145-630mm

GENERAL

Dimensiones: 95 x 67 x 154 mm.
 Peso: 128g.
 Color: Negro/Amarillo.
 Rango de Humedad: 5-95%
 Temperatura almacenaje: 0° a 50° C.
 Temperatura Funcionamiento: -40° a 60°C.

GARANTÍA

Garantía (meses): 24.

CONTENIDO DEL BULTO

Lector BS501 , Stand y cable USB 2m.

CERTIFICACIONES



Concord
 Quality POS Systems

www.tpvconcord.com

Distribudor / Reseller