

Calidad y diseño para el negocio

Impresora Concord CP-600



Impresora térmica de tickets de manejo totalmente frontal, con facilidad de uso y manejo para el usuario.

La facilidad de uso frontal la hacen una impresora especialmente indicada para el punto de venta en sectores de restauración y comercio.

La emisión de pitido y luz de aviso opcional de impresión la hacen una impresora muy indicada para recibos de comandas en cocina debido al sensor de retirada de papel que dispone.

La impresora Concord CP-600 tiene una velocidad de 300 mm/sg y una conectividad de 3 puertos (USB/RS-232 y Ethernet).

Concord
Quality POS Systems
www.tpvconcord.com



IMPRESIÓN

Método de impresión:	Impresión térmica.
Velocidad de impresión:	300 mm/s
Tipo:	Frontal

PAPEL

Formato de papel:	79.5 +/- 0.5 (ancho) mm x 83,00 Diámetro.
Tipo de papel:	Térmico

AUTOCORTADOR

Tipo de corte:	Corte parcial (cortando con un punto en el margen izquierdo sin cortar) o Total
Material de cuchilla	Cerámica

FUENTES Y ESTILOS

Comandos de impresión:	ESC/POS
Resolución:	203dpi
Juego de caracteres:	ANK
Impresión de código de barras	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE128, ITF-25, PDF417, QR CODE
Color	Negro

INDICADORES

Zumbador acústico y aviso luminoso.

SENSORES

Salida de papel, falta papel y tapa abierta.

INTERFACE

Conexiones: Serie (DB-9) + USB (2.0) + Ethernet 10/100

DATA BUFFER

Memoria intermedia de datos: 4 MB.

FIABILIDAD

Duración útil del cabezal:	150Km
Duración del cortador:	1.500.000 Cortes

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía:	24v
Tensión:	2.5 A

GENERAL

Dimensiones:	142 x 200 x 147 mm
Peso:	1,45 Kg
Color:	Negro
Rango de Humedad:	25-80%
Temperatura almacenaje:	-40° a 55° C
Temperatura Funcionamiento:	5° a 35°C

GARANTÍA

Garantía (meses):	24
-------------------	----

CONTENIDO DEL BULTO

Impresora Concord CP-600, fuente de alimentación con CA EUR y cable USB.



CERTIFICACIONES



Concord
Quality POS Systems

www.tpvconcord.com

Distribuidor / Reseller